

Link do produktu: <https://www.kablex.net/fandf-licznik-th35-24-264v-ac-dc-postepowy-rewersyjn-p-1332.html>

F&F Licznik TH35 24-264V AC/DC Postępowy/Rewersyjn

Cena	178,35 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CLG-03
Producent	F&F

Opis produktu

CLG-03

Programowalny.

Przeznaczenie

Licznik CLG-03 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umożliwiającym zliczanie godzin pracy przyłączonych urządzeń lub układów w zakresie od 1 do 999 999, co odpowiada maksymalnemu okresowi pracy przekraczającemu 114 lat. Czas pracy jest zliczany według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Po osiągnięciu wartości granicznej licznik wykona akcję skonfigurowaną według indywidualnych potrzeb użytkownika.

Funkcje licznika

- * panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia
- * wejście zliczające dla sygnału DC i sygnału AC 50 Hz
- * zliczanie czasu w górę bez ustawianej wartości progowej
- * ustawialny parametr PRÓG z zakresu 1÷ 999 999 określający graniczną liczbę godzin pracy, które mają być zliczone w każdym cyklu pracy
- * tryb odliczania "w dół" od zadanej wartości, z sygnalizacją osiągnięcia zera (np. 9999→0)
- * zliczanie czasu pracy stanem wysokim (napiecie ciągłe) na wejściu zliczającym
- * zliczanie czasu pracy pomiędzy dwoma impulsami podanymi na wejście zliczającego
- * zliczanie czasu w górę do ustalonej wartości progowej
- * zewnętrzne wejście zerujące RESET
- * możliwość automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w pętli) z możliwością ustawienia wybranej akcji przekaźnika
- * wyjście przekaźnikowe sygnalizujące osiągnięcie zadanego stanu licznika (styk 1P 8A)
- * pamięć stanu licznika po zaniku napięcia zasilania
- * blokada dostępu do menu programowego za pomocą kodu PIN
- * określenie trybu podświetlania wyświetlacza
- * menu programowe w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub rosyjskim

Dane techniczne

zasilanie

INPUT: napięcie

RESET: napięcie

styk

prąd obciążenia

pobór mocy

temperatura pracy

przyłącze

wymiary

montaż