

Link do produktu: <https://www.kablex.net/kabel-yakxs-1x120mm2-se-1kv-p-1436.html>



Kabel YAKXS 1X120mm2 SE 1kV

Cena	11 331,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YAKXS 1X120 MM2 1 KV
Producent	DAMIR, ELBUDEX, ELPAR, MADEX, NK

Opis produktu

BUDOWA:	
Żyły	aluminiowe
	RE - jednodrutowe okrągłe kl. 1
	SE - jednodrutowe sektorowe kl. 1
	RM - wielodrutowe okrągłe kl. 2
	SM - wielodrutowe sektorowe kl. 2
Izolacja	RMC - wielodrutowe okrągłe zagęszczone kl. 2
Powłoka	polietylen usieciowany (XLPE)
Kolory izolacji	specjalna polwinitowa PVC
	1-żyłowe: brązowy, czarny, szary, niebieski
	2-żyłowe: niebieska, brązowa
	3-żyłowe: brązowa, czarna, szara
	4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara
	5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna
	1-żyłowe (żo): zielono-żółta
	3-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa
	4-żyłowe (żo): zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
	5-żyłowe (żo): zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
Temperatura pracy	od -30°C do +90°C
Napięcie znamionowe	0,6/1 kV
Minimalny promień gięcia	średnica zewnętrzna przewodu D [mm]
	kable jednożyłowe 15xD
	kable wielożyłowe 12xD
Zastosowanie	kable elektroenergetyczne przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej, stosowane w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i liniach sieciach zasilających, wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi, zastosowanie polietylenu usieciowanego do izolacji żył pozwala uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę w porównaniu do kabli w izolacji z polwinitu
Pakowanie	bębny

YAKXS(żo) 0,6/1 kV

Liczba i przekrój znamionowy żył	Przybliżona średnica zewnętrzna kabla	Orientacyjna masa kabla
[n x mm ²]	[mm]	[kg/km]
1 x 10 RE	7,6	73
1 x 16 RE	8,6	96
1 x 25 RMC	10,2	138
1 x 35 RMC	11,3	176
1 x 50 RMC	12,7	229
1 x 70 RMC	14,5	303
1 x 95 RMC	16,5	396
1 x 120 RMC	17,3	459
1 x 150 RMC	19,5	578
1 x 185 RMC	21,6	706
1 x 240 RMC	24,4	903
1 x 300 RMC	27,1	1117
1 x 400 RMC	32,1	1465
1 x 500 RMC	34,7	1780
1 x 630RMC	40,3	2250
3 x 10 RE	15,4	260
3 x 16 RE	17,2	434
3 x 25 RE	20,7	661
3 x 35 RE	23,2	810
3 x 50 RMC	26,2	1088
3 x 70 RMC	30,4	1442
3 x 95 RMC	34,3	1841
3 x 120 RMC	36,3	2227
4 x 10 RE	16,8	312
4 x 16 RE	18,7	522
4 x 25 SE	20,4	512
4 x 35 SE	22,8	655
4 x 50 SE	24,7	802
4 x 70 SE	29,1	1102
4 x 95 SE	33,7	1515
4 x 120 SE	37,7	1887
4 x 150 SE	39,5	2180
4 x 185 SE	43,9	2730
4 x 240 SE	49,2	3552
4 x 95 SM	34,0	1530
4 x 120 SM	38,1	1906
4 x 150 SM	42,2	2329
4 x 185 SM	46,9	2895
4 x 240 SM	57,8	3820
5 x 10 RE	17,9	309
5 x 16 RE	20,3	653
5 x 25 RE	24,4	1008
5 x 35 RE	27,7	1239
5 x 50 SE	30,5	1040
5 x 70 SE	32,5	1380
5 x 95 SE	35,5	1800
5 x 120 SE	40,5	2190